

HWDW Krabice do dutých stěn

Vzduchotěsná pro moderní pasivní domy



1
Vzduchotěsná membrána
pro průměry až 25 mm

2
Praktické předznačení pro
kabely nebo trubky

3
90° přístup do krabice
(úhlový systém membrány)

1 Vzduchotěsné vstupy pro trubky a kabely
splňují všechny standardy pro pasivní domy

2 Kombinované praktické membrány:
2 x vzduchotěsná membrána pro Ø 20 mm
2 x vzduchotěsná membrána pro Ø 20 a Ø 25 mm

3 90° přístup do krabice:
úhlový systém membrány pro maximální flexibilitu

**4 Vzduchotěsné propojení z krabice
do krabice:** pomocí přechodového dílu HWD/ÜST

5 Rychlá montáž:
jednotná hlava šroubů a nedotažené šrouby strojku
jsou osvědčenou úsporou času montáže

- nerozbitná
- samozhášivá
- přechodový díl
- ucpávky trubek k utěsnění kabelu

5
4x šroub s křížovou drážkou,
šrouby strojku nedotaženy

4
Vzduchotěsné propojení
pomocí přechodového dílu

Použití: jako přístrojová a rozbočná krabice s možností bočního propojení, zvláště vhodná pro instalaci v pasivních domech

Barva: oranžová (RAL 2004)

Teplotní rozsah: -25° C až + 75° C



HWDW, přístrojová krabice; vzduchotěsná s úhlovou membránou, Ø 65mm, IP30, hloubka 45 mm, montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, upevňovací šrouby s křížovou drážkou, pro strojek nedotaženy, pro desky tloušťky 7 – 35 mm, 4x membrány pro Ø 20 – 25 mm, 2x propojovací membrána

typ	popis	balení [ks]	KoGr	ref.č.
HWDW 65	Ø 65mm, hloubka 45mm	25/200	17	100 109
HWADW 65	Ø 65mm, hloubka 60mm	25/200	17	již brzy



HWADW, rozbočná krabice; vzduchotěsná s membránou, Ø 120 mm, IP30, hluboká 65 mm, montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, upevňovací šrouby s křížovou drážkou, pro desky tloušťky 7 – 35 mm, 3x membrány pro Ø 20 mm, 3x membrány pro Ø 25 mm, 3x kabelová membrána

typ	popis	balení [ks]	KoGr	ref.č.
HWADW 120	bez víčka, Ø 120mm, hloubka 65mm	5/50	17	101 395
HWADW 120 RD	s obrub. víčkem, Ø 120mm, hloubka 65mm	5/40	17	101 398
HWADW 120 TD	s tapet. víčkem, Ø 120mm, hloubka 65mm	5/40	17	101 399



HWDW/HWADW, víčko bílé; zapuštěné šrouby, pro vzduchotěsné krabice HWDW a HWADW

typ	popis	balení [ks]	KoGr	ref.č.
HWD/RD 65	obrubové víčko	100/1600	17	001 163
HWD/TD 65	tapetovací krycí víčko	100/3200	17	001 162
HWADW/RD 120	obrubové víčko, 3 montážní body	5/250	17	101 396
HWADW/TD 120	tapetovací víčko, 3 montážní body	5/500	17	101 397



HWD/ÜST, přechodový díl; k propojení krabic HWDW 65, vhodné pro vodiče do max. YE 5x1.52 Lay, kabel max. YM 3x1,52

typ	popis	balení [ks]	KoGr	ref.č.
HWD/ÜST 65	délka 27mm, Ø 9mm	50	17	101 402



HWD/RST, ucpávka trubky; vzduchotěsná zátka vyrobené z TPE, s membránou pro kabel, k utěsnění trubek v krabici nebo ve vývodce

typ	popis	balení [ks]	KoGr	ref.č.
HWD/RST 20	pro trubky 20	100	17	101 400
HWD/RST 25	pro trubky 25	100	17	101 401



IES spol. s r.o.

Tečovská 30, 763 02 Zlín
+420 577 155 311
ies@ies.cz

Zděbradská 72, 251 01 Říčany-Jažlovice
+420 312 313 911
praha@ies.cz